



# FLEXNET™

Système révolutionnaire pour le transport et la distribution de l'eau  
TUYAUX FLEXIBLES TRANSPORTABLES ET FACILES À INSTALLER



## APPLICATIONS

- Canalisation principale ou porte rampes pour lignes de goutteurs intègres ou de micro-arroseurs.
- Tuyau de distribution d'eau.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déploiement du tuyau flexible rapide et inserts brevetés qui assurent une connexion sécurisée et facilitée entre les tuyaux et les départs de lignes.  
Inserts soudés intègres qui ne nécessitent pas de Teflon, ou de produits d'étanchéité.
- Les points de connexion ne fuient pas, réduisant le risque de développement de mauvaises herbes.
- Produit facilement conditionne : le faible poids et la compacité du système, qui induit moins d'espace de stockage, permettent d'économiser sur le transport.
- Produit qui se prête bien à la mécanisation (pose et dépose) et peut supporter le passage de véhicules des lors qu'il n'est plus en pression.
- Produit robuste qui peut être déployé et récupère plusieurs fois par an. Le retour sur investissement est alors rapide.
- FLEXNET™ est un système complet, dans lequel on trouve en plus des nombreuses versions de tuyau souple et d'écartements entre inserts, tous les accessoires pour réaliser un montage complet et personnalisée.
- Les matériaux employés (tressage) et la couleur blanche permettent au tube de ne pas se dilater en fonction des variations de températures journalières (pas de "serpentage").
- Matière souple tissée et renforcée robuste et durable.
- Couleur blanche pour une résistance et une stabilisation UV élevées, haute résistance aux agressions chimiques.
- Gamme complète de raccords et de départs pour lignes de goutteurs intègres ou de micro-arroseurs.



SCANNEZ CE CODE POUR  
EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT



# FLEXNET™

Système révolutionnaire pour le transport et la distribution de l'eau  
TUYAUX FLEXIBLES TRANSPORTABLES ET FACILES À INSTALLER



FLEXNET

FLEXNET HP

## SPÉCIFICATIONS

|  | FLEXNET™                    | FLEXNET™ HP      |
|--|-----------------------------|------------------|
| Respect du standard ISO 16438                | ✓                           | ✓                |
| Diamètres disponibles                        | 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 | 2 , 3 , 4 , 6    |
| longueurs de couronne                        | 50 ou 100 mètres            | 50 ou 100 mètres |
| Bande colorée pour une identification facile | Noir                        | Rouge            |
| Pression max. de fonctionnement              | Selon le diamètre du tuyan  |                  |



SCANNEZ CE CODE POUR  
EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT